


JUDAS DE PORTE

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

JUDAS DE PORTE



B02

- Judas de porte en laiton massif
- Lentille optique en acrylique
- Mis en boîte individuellement

MODÈLE	FINI	ÉPAISSEUR DE PORTE	Ø LOGEMENT	COTE DE FEU	ANGLE DE VISION	/BOÎTE
B02	C26D		12 mm	—	160°	25
B03	C3, C26D	1 $\frac{3}{8}$ –2 $\frac{1}{4}$ (35–57)	14 mm	—	180°	25
B04	C3, C26D		16 mm	—	200°	10

PO (MM)



DV160



DV180, DV200

- Judas de porte en laiton massif
- Homologué cULus, cote de résistance au feu de 20 minutes pour portes intitulées coupe-feu
- Lentilles optiques en acrylique et verre poli
- Mis en boîte individuellement

MODÈLE	FINI	ÉPAISSEUR DE PORTE	Ø LOGEMENT	COTE DE FEU	CHAMP DE VISION	/BOÎTE
DV160	26, 26D	1 $\frac{3}{8}$ –2 (35–51)	12 mm	20 min	160°	25
DV180	26D, 19		14 mm	20 min	180°	25
DV200	26D	1 $\frac{3}{8}$ –2 $\frac{1}{4}$ (35–57)	14 mm	20 min	200°	10

PO (MM)



DV1012SRG



DV1012BRQ



DV1012BLQ

- Judas de porte en laiton massif
- Homologué cULus, cote de résistance au feu de 90 minutes pour portes intitulées coupe-feu
- Lentille en quartz et verre poli
- Mis en boîte individuellement

MODÈLE	FINI	ÉPAISSEUR DE PORTE	Ø LOGEMENT	COTE DE FEU	CHAMP DE VISION	/BOÎTE
DV1012SRG	15, 19, 26D	1 $\frac{1}{16}$ –1 $\frac{1}{16}$ (17,5–27)	12 mm	90 min	160°	25
DV1012BRQ	26	1 $\frac{3}{8}$ –2 (35–51)	12 mm	90 min	160°	42
DV1012BLQ	19, 26	1 $\frac{3}{4}$ –2 $\frac{1}{4}$ (44,5–57)	12 mm	90 min	200°	25
DV1014BLQ	C15, C19, C26, 26D		14 mm	90 min	200°	25

PO (MM)

