


JUDAS DE PORTE

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

JUDAS DE PORTE PIVOTANT

511




- Judas de porte pivotant
- Composants en laiton estampé
- Lentilles optiques en cristal
- Mis en boîte individuellement
- Kit d'extension 511 KTD disponible pour les portes de 2" (50,3 mm) d'épaisseur

| MODÈLE | FINI | ÉPAISSEUR DE PORTE | Ø LOGEMENT | COTE DE FEU | CHAMP DE VISION | /UNITÉ |
|--------|---------------|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------|
| 511 | C3, C26D, C19 | 1 3/8 – 1 3/4 * (35-44) | 2 3/8 (60,3) | — | 140° | 1 |

PO (MM) *JUSQU'À 2" (50,3 MM) AVEC KIT D'EXTENSION

JUDAS DE PORTE REFLEX

DS1000, DS2000



- Judas de porte reflex avec écran de 2" (50,3 mm)
- Homologué Warnock Hersey pour emplacement avec cote de résistance au feu de 20 minutes lorsque le judas est posé avec scellant coupe-feu (non fourni) sur une porte en bois composite coupe-feu
- Optique de précision sans distorsion d'image, visionnement clair jusqu'à 7 pieds de distance
- Mis individuellement sur carte présentoir

| MODÈLE | FINI | MATÉRIAU | ÉPAISSEUR DE PORTE | Ø LOGEMENT | COTE DE FEU | CHAMP DE VISION | /UNITÉ |
|--------|------------|---------------|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------|
| DS1000 | BL, BR, GR | Plastique ABS | 1 3/8 – 2 (35– 51) | 2 3/8 (60,3) | 20 min | 132° | 1 |
| DS2000 | SL, BL | Aluminium | | | | | |


PO (MM)

JUDAS DE PORTE - LARGE

DS300



DS300CHR-COVER



- Judas de porte en zinc moulé
- Lentille optique en verre poli
- Judas de porte à installer sur porte coupe-feu avec cote de résistance au feu jusqu'à et y compris 90 minutes
- Couvercle de lentille amovible inclus
- Mis en boîte individuellement
- Pièce de rechange : #DS300CHR-COVER

| MODÈLE | FINI | ÉPAISSEUR DE PORTE | Ø LOGEMENT | COTE DE FEU | CHAMP DE VISION | /BOÎTE |
|--------|---------|-----------------------|------------------|-------------|-----------------|--------|
| DS300 | BP, CHR | 1 3/8 – 2 (35– 51) | 3 1/32 (24,5) | 90 min | 180° | 15 |

PO (MM)

