

POIGNÉES À TIRER

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX SÉRIE 20R-E

POIGNÉES À TIRER RONDE AVEC ÉCART, DIAMÈTRE 1 1/4"



APPLICATIONS

- Pour portes en bois ou métalliques de 1 3/8–2 1/4" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5/16–1/2" (8–13 mm) d'épaisseur

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable 304
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Emballé dans une boîte écologique, entièrement recyclable



ACIER INOXIDABLE SATINÉ NOIR MAT



Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

GUIDE DE SÉLECTION

20R	24	E	B	–	630	Poignée à tirer ronde avec écart, 1 1/4" (32 mm), 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné
SÉRIE	LONGUEUR [†]	DIAMÈTRE	TYPE	FINI	DESCRIPTION	
	10, 24, 36 48, 60	E 1-1/4 (32) S Simple	B Dos à dos S Simple	630 Acier inoxydable satiné 19 Noir mat		

PO (MM), (†) CENTRE À CENTRE.

TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. Veuillez vous référer à la liste de prix ou contacter le service des ventes de CANAROPA pour plus de détails.

DIMENSIONS

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E DIAMÈTRE
20R10	10 (254)	11 1/4 (286)	2 7/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
20R24	24 (609.6)	25 1/4 (641)	2 7/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
20R36	36 (914.4)	37 1/4 (946)	2 7/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
20R48	48 (1219.2)	49 1/4 (1251)	2 7/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
20R60	60 (1524)	61 1/4 (1556)	2 7/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)

PO (MM)

