

CERTIFIÉ
BHMA

G1

cULUS
LISTED

3H

♿

8

10
ANS

NOTE: F1C est disponible sur commande spéciale ; des quantités minimum et/ou un délai de livraison plus long pourraient s'appliquer.

Type	• Serrure cylindrique	Châssis	• Plaque de montage et vis dissimulées						
Homologations	<ul style="list-style-type: none">• Certifié ANSI/BHMA A156.2, Série 4000, Grade 1• Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures• Classé UL 10C Pression positive nominale• Conforme aux exigences de l'ADA• Garantie limitée de 10 ans	Préparation	<ul style="list-style-type: none">• Transversale : 2 1/8" (54 mm)• Au bord : 1" (25,4 mm)						
Épaisseur de porte	• 1 3/8–2 1/4" (35–57 mm)	Cylindre	<ul style="list-style-type: none">• Laiton massif, 6 goupilles• Chemin de clé Schlage « C », 2 clés• Amovible, recléage possible• Modèle noyau interchangeable de petit format (NIPF) – disponible*						
Sens d'ouverture	• Sans main	<i>D'autres chemins de clé et option de cléage sont disponibles, y compris le CX5 haute sécurité. (*) Noyaux BEST® et CX5® vendus séparément</i>							
Écartement	<ul style="list-style-type: none">• 2 3/4" (70 mm)• 2 3/8" (60 mm) – disponible	Fonctions	<table><tr><td>10 Couloir</td><td>53 Entrée</td></tr><tr><td>17 Factice, simple</td><td>70 Salle de classe</td></tr><tr><td>42 Intimité</td><td>80 Dépôt</td></tr></table>	10 Couloir	53 Entrée	17 Factice, simple	70 Salle de classe	42 Intimité	80 Dépôt
10 Couloir	53 Entrée								
17 Factice, simple	70 Salle de classe								
42 Intimité	80 Dépôt								
Pêne à ressort	<ul style="list-style-type: none">• En acier inoxydable, course de 1/2" (12,7 mm)• Pêne de sûreté, course de 3/4" (19 mm) – disponible	Styles de levier	C–Retour courbé						
Têtière	<ul style="list-style-type: none">• Type mortaise, coins carrés• 1 1/8x2 1/4" (28,5x57 mm)	Finis	26D–Chrome satiné						
Gâche	• Gâche ASA	<i>D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.</i>							
Garniture	<ul style="list-style-type: none">• Levier solide et robuste coulé sous pression• Levier sécurisé par une vis de pression additionnelle• Rosace en laiton• Diamètre de la rosette : 3 1/2" (89 mm)								


F1	C	53	26D	238
SÉRIE	STYLE	FONCTION	FINI	OPTION¹

(1) OPTION : 238 ÉCARTEMENT DE 2-3/8 PO (60 MM)

GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	STYLE	FONCTION ¹	FINI ¹	/ CAISSE
F1	C	10 Couloir	26D	6
F1	C	17 Factice, simple	26D	12
F1	C	42 Intimité	26D	6
F1	C	53 Entrée ➡	26D	6
F1	C	70 Salle de classe ➡	26D	6
F1	C	80 Dépôt ➡	26D	6

(1) D'AUTRES FINIS ET FONCTIONS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER.
 ➡ FONCTION À CLÉ; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES.



	A	B	C	D*
F1C	3½ (89)	4½ (114)	2½ (63,3)	5⁄8 (16)

PO (MM) (*) LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER SELON L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE.

PIÈCES ET ACCESSOIRES



9106
 Gâche de type T, coins carrés :
 1½x2¾" (28,5x70 mm)

9106NH
 Gâche de type T, sans trou; coins carrés :
 1½x2¾" (28,5x70 mm)



ASA-T
 Gâche ASA avec lèvres réglable

ASANH
 Gâche ASA, sans trou



F1001
 Pêne de couloir : écartement de 2¾" (60mm),
 tête de 1½x2¼" (28,5x57 mm)



F1010
 Pêne d'intimité : écartement de 2¾" (60mm),
 tête de 1½x2¼" (28,5x57 mm)



F1005
 Pêne de sûreté : écartement de 2¾" (60mm),
 tête de 1½x2¼" (28,5x57 mm)

F1DL234-34
 Pêne de sûreté : écartement de 2¾" (70mm),
 course de ¾" (19mm), tête de 1½x2¼" (28,5x57 mm)
Pour les applications de portes doubles ou de gâches électriques

