



TECNICA DESIGN  
THE FLAT

**Type** • Serrure cylindrique

**Homologations** • Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.2, Série 4000, Grade 2  
• Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures  
• Classé UL 10C Pression positive nominale  
• Conforme aux exigences de l'ADA  
• Garantie limitée de 10 ans

**Épaisseur de porte** • 1 $\frac{1}{8}$ –2" (35–51 mm)

**Sens d'ouverture** • Sans main

**Écartement** • 2 $\frac{3}{4}$ " (70 mm)  
• 2 $\frac{3}{8}$ " (60 mm) – disponible  
• 3 $\frac{3}{4}$ " (95 mm) – disponible  
• 5" (127 mm) – disponible

**Pêne à ressort** • En acier inoxydable, course de  $\frac{1}{2}$ " (12,7 mm)  
• Pêne de sûreté, course de  $\frac{3}{4}$ " (19 mm) – disponible

**Tête** • Type mortaise, coins carrés  
• 1 $\frac{1}{8}$ x2 $\frac{1}{4}$ " (28,5x57 mm)

**Gâche** • Gâche ASA

**Garniture** • Levier solide coulé sous pression  
• Rosace en laiton  
• Diamètre de la rosace : 3 $\frac{5}{16}$ " (84,5 mm)

**Châssis** • Plaque de montage et vis dissimulées  
• Poteau de sécurité amovibles  
• Levier à embrayage libre – option\*

(\* ) Pour les fonctions à clé, sur commande spéciale.

**Préparation** • Transversale : 2 $\frac{1}{8}$ " (54 mm)  
• Au bord : 1" (25,4 mm)

**Cylindre** • Laiton massif, 6 goupilles  
• Chemin de clé Schlage « C », 2 clés  
• Amovible, recléage possible

D'autres chemins de clé et options de cléage sont disponibles, y compris le CX5 haute sécurité.

<b>Fonctions</b>	00 Factice, simple	53 Entrée
	10 Couloir	70 Salle de classe
	40 Intimité	80 Dépôt

**Styles de levier** F-The Flat; H-Retour standard

**Finis** 15-Nickel satiné, 19-Noir mat,  
26D-Chrome satiné

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

T2	F	53	–	26D	–	C
SÉRIE	STYLE	FONCTION		FINI		OPTION*

(\* ) -C: EMBRAYAGE LIBRE.




TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2023-10.

## GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	STYLE	FONCTION <sup>1</sup>	FINI <sup>1</sup>	/CAISSE
T2	F	00 Factice, simple	15, 19, 26D	12
T2	F	10 Couloir	15, 19, 26D	6
T2	F	40 Intimité, bouton-poussoir à barrette tournante	15, 19, 26D	6
T2	F	53 Entrée ↗	15, 19, 26D	6
T2	F	70 Salle de classe ↗	15, 19, 26D	6
T2	F	80 Dépôt ↗	15, 19, 26D	6

(1) D'AUTRES FINIS ET FONCTIONS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER.  
↗ FONCTION À CLÉ; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES. EMBRAYAGE LIBRE DISPONIBLE SUR COMMANDE SPÉCIALE.



	A	B	C	D*
<b>T2F</b>	3 5/16 (84,5)	47/32 (107)	5/8 (16,7)	2 (51,3)

PO (MM) (\*) LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER SELON L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE.

## PIÈCES ET ACCESSOIRES



**9106**

Gâche de type coins carrés :  
1 1/8x2 3/4" (28,5x70 mm)



**9106NH**

Gâche de type T, sans trou; coins carrés :  
1 1/8x2 3/4" (28,5x70 mm)



**ASA-T**

Gâche ASA avec lèvre réglable



**ASANH**

Gâche ASA, sans trou



**TL001**

Pêne de couloir : écartement de 2 3/8" (60 mm),  
tête de 1x2 1/4" (25,4x57 mm)



**TL003**

Pêne de couloir : écartement de 2 3/4" (70 mm),  
tête de 1 1/8x2 1/4" (28,5x57 mm)



**TL005**

Pêne de sûreté : écartement de 23/8" (60 mm),  
tête de 1x2 1/4" (25,4x57 mm)



**TL004**

Pêne de sûreté : écartement de 2 3/4" (70 mm),  
tête de 1 1/8x2 1/4" (28,5x57 mm)



**TL006**

Pêne de sûreté : écartement de 5" (127 mm),  
tête de 1 1/8x2 1/4" (28,5x57 mm)



**GX1DL234-34**

Pêne de sûreté : écartement de 2 3/4" (70 mm),  
course de 3/4" (19 mm), tête de 1 1/8x2 1/4"  
(28,5x57 mm)

*Pour les applications de portes doubles ou de gâches électriques*

