

# BRAS D'ARRÊT / RETENUE SUSPENDUS

MONTAGE DISSIMULÉ

## ABH BRAS D'ARRÊT / RETENUE SUSPENDUS DISSIMULÉ – ROBUSTE

ABH-1000



- Homologués UL pour portes coupe-feu en bois jusqu'à 90 minutes et portes coupe-feu en métal jusqu'à 3 heures (fonction d'arrêt seulement)
- Montage dissimulé, robuste
- Pour une utilisation intérieure ou extérieure sur des portes à circulation fréquente et lourdes
- Épaisseur de porte minimale de 1 3/4" (44,5 mm)
- Fonctions d'arrêt, de maintien ouverte (retenue), et de friction disponibles
- Pour portes à simple ou double action
- Réversible (sans-main)
- Installation standard de 85° à 110° (par incréments de 5°)
- Ressort d'amortissement de 3° à 5° pour amortir les chocs avant l'arrêt complet

Disponible dans une variété de finis, modèles, options et longueurs. Contactez-nous pour commander. Visitez [www.abhmfg.com](http://www.abhmfg.com) pour plus de détails sur le produit et la garantie (peut varier selon le pays).

| ABH-10 | 22   | -32D |
|--------|------|------|
| MODÈLE | TYPE | FINI |

CONTACTEZ-NOUS POUR DE L'AIDE A LA SÉLECTION

## ABH BRAS D'ARRÊT / RETENUE SUSPENDUS DISSIMULÉ AJUSTABLE – ROBUSTE

ABH-1000A



- Homologués UL pour portes coupe-feu en bois jusqu'à 90 minutes et portes coupe-feu en métal jusqu'à 3 heures (fonction d'arrêt seulement)
- Montage dissimulé, robuste
- Pour une utilisation intérieure ou extérieure sur des portes à circulation fréquente et lourdes
- Épaisseur de porte minimale de 1 3/4" (44,5 mm)
- Fonctions d'arrêt, de maintien ouverte (retenue), et de friction disponibles
- Pour portes à simple action seulement
- Réversible (sans-main)
- Le degré d'ouverture est réglable après l'installation de 85° à 110° (par incréments de 5°)
- Ressort d'amortissement de 3° à 5° pour amortir les chocs avant l'arrêt complet

Disponible dans une variété de finis, modèles, options et longueurs. Contactez-nous pour commander. Visitez [www.abhmfg.com](http://www.abhmfg.com) pour plus de détails sur le produit et la garantie (peut varier selon le pays).

| ABH-10 | 12   | A | -32D |
|--------|------|---|------|
| MODÈLE | TYPE |   | FINI |

CONTACTEZ-NOUS POUR DE L'AIDE A LA SÉLECTION