

BRAS D'ARRÊT / RETENUE SUSPENDUS

MONTAGE DISSIMULÉ

ABH® BRAS D'ARRÊT / RETENU SUSPENDUS DISSIMULÉ - MINCE

ABH-1000SL



- Homologués UL pour portes coupe-feu en bois jusqu'à 90 minutes et portes coupe-feu en métal jusqu'à 3 heures (fonction d'arrêt seulement)
- Montage dissimulé, robuste
- Canal mince (Slim Line) conçu pour les portes de commerce en aluminium
- Pour une utilisation intérieure ou extérieure sur des portes à circulation fréquente et lourdes
- Épaisseur de porte minimale de $1\frac{3}{4}$ " (44,5 mm)
- Fonctions d'arrêt et de maintien ouverte (retenue) disponibles
- Pour portes à simple ou double action
- Réversible (sans-main)
- Installation standard de 85° à 110° (par incrément de 5°)
- Ressort d'amortissement de 3° à 5° pour amortir les chocs avant l'arrêt complet

Disponible dans une variété de finis, modèles, options et longueurs. Contactez-nous pour commander. Visitez www.abhmgf.com pour plus de détails sur le produit et la garantie (peut varier selon le pays).

ABH-10 12 SL -32D

MODÈLE TYPE FINI

CONTACTEZ-NOUS POUR DE L'AIDE A LA SÉLECTION

ABH® BRAS D'ARRÊT/RETENUE SUSPENDUS DISSIMULÉ – SERVICE MOYEN

ABH-4000



- Homologués UL pour portes coupe-feu en bois jusqu'à 90 minutes et portes coupe-feu en métal jusqu'à 3 heures (fonction d'arrêt seulement)
- Montage dissimulé, service moyen
- Pour une utilisation intérieure ou extérieure sur des portes à circulation modérée et de poids moyen
- Épaisseur de porte minimale de $1\frac{3}{8}$ " (35 mm)
- Fonctions d'arrêt, de maintien ouverte (retenue) et de friction disponibles
- Pour portes à simple ou double action
- Réversible (sans-main)
- Installation standard de 85° à 110° (par incrément de 5°)
- Ressort d'amortissement de 3° à 5° pour amortir les chocs avant l'arrêt complet

Disponible dans une variété de finis, modèles, options et longueurs. Contactez-nous pour commander. Visitez www.abhmgf.com pour plus de détails sur le produit et la garantie (peut varier selon le pays).

ABH-40 24 -32D

MODÈLE TYPE FINI

CONTACTEZ-NOUS POUR DE L'AIDE A LA SÉLECTION

