

Les charnières à engrenage continu CGH sont recommandées pour les portes 1 $\frac{3}{4}$ " (44,5 mm) d'épaisseur, 48" (1219 mm) de largeur et jusqu'à un poids de 400 lb (182 kg). Pour les applications à trafic élevé ou modéré.

- Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.26 Grade 1
- Garantie limitée de 10 ans
- Charnières à engrenage continu en alliage d'aluminium extrudé 6063 avec roulements autolubrifiants
- Dissimulée (sans mortaise), à usage intensif
- Sans encart de porte, montage en affleurement
- Pour les portes 1 $\frac{3}{4}$ – 2 $\frac{1}{4}$ " (44,5 – 57 mm) d'épaisseur et jusqu'à 48" (1219 mm) de largeur
- Poids maximum de la porte : 400 lb (182 kg)
- Les portes de plus de 200 lb (90,7 kg) doivent être renforcées au niveau de la porte et du cadre
- Matériel de montage inclus pour les portes et cadres métalliques :
 - » Vis autoperceuses/taraudeuses sous-taillées TEK #12-24 x $\frac{5}{8}$ "

Le fait de ne pas installer la charnière conformément aux exigences du fabricant et aux instructions d'installation fournies, y compris la non-utilisation des fixations fournies et/ou une modification non autorisée sur le terrain, annulera toute garantie exprimée ou implicite.



(*) Les finitions peuvent changer avec le temps car elles sont exposées aux conditions environnementales et à l'usure.

MODÈLE	FINI ¹	LONGUEUR	FIXATION
CGHFM83 HD-AL	Claire	83 (2108)	VIS #12-24 TEK (38)
CGHFM83 HD-DU	Bronze foncé		
CGHFM83 HD-MB	Noir mat	95 (2413)	VIS #12-24 TEK (40)
CGHFM95 HD-AL	Claire		
CGHFM95 HD-DU	Bronze foncé		
CGHFM95 HD-MB	Noir mat	120 (3023)	VIS #12-24 TEK (44)
CGHFM120 HD-AL	Claire		
CGHFM120 HD-DU	Bronze foncé		
CGHFM120 HD-MB	Noir mat		

PO (MM) (1) ALUMINIUM ANODISÉ



G1

10
ANS