

Les charnières à engrenages continus CGH sont recommandées pour les portes 1 3/4" (44,5 mm) d'épaisseur, 48" (1219 mm) de largeur et jusqu'à un poids de 400 lb (182 kg). Pour les applications à trafic élevé ou modéré.

- Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.26 Grade 1
- Garantie limitée de 10 ans
- Charnières à engrenage continu en alliage d'aluminium extrudé 6063 avec roulements autolubrifiants
- Pleine surface, à usage intensif
- Pour une installation à retrait
- Encart de porte de 1/32" (0,8 mm)
- Pour les portes 1 3/4" – 2 1/4" (44,5 – 57 mm) d'épaisseur et jusqu'à 48" (1219 mm) de largeur
- Pour les cadres de portes au moins 1 3/4" (44 mm) lorsque aligné avec le joint de la porte
- Poids maximum de la porte : 400 lb (182 kg)
- Les portes de plus de 200 lb (90,7 kg) doivent être renforcées au niveau de la porte et du cadre
- Matériel de montage inclus pour les portes et cadres métalliques :
  - » Vis autoperceuses/taraudeuses sous-taillées TEK #12-24 x 5/8" (16 mm)
  - » Boulons traversants et vis mécaniques 1/4-20 pour les portes d'une épaisseur maximale jusqu'à 2 1/4" (57 mm)

Le fait de ne pas installer la charnière conformément aux exigences du fabricant et aux instructions d'installation fournies, y compris la non-utilisation des fixations fournies et/ou une modification non autorisée sur le terrain, annulera toute garantie exprimée ou implicite.



(\*) Les finitions peuvent changer avec le temps car elles sont exposées aux conditions environnementales et à l'usure.

MODÈLE	FINI¹	LONGUEUR	FIXATION
CGHFSSC83 HD-AL	Claire		
CGHFSSC83 HD-DU	Bronze foncé	83 (2108)	VIS #12-24 TEK (27) Boulons 1/4-20 (19)
CGHFSSC 83 HD-MB	Noir Mat		
CGHFSSC95 HD-AL	Claire		
CGHFSSC95 HD-DU	Bronze foncé	95 (2413)	VIS #12-24 TEK (29) Boulons 1/4-20 (19)
CGHFSSC95 HD-MB	Noir Mat		
CGHFSSC 120 HD-AL	Claire		
CGHFSSC 120 HD-DU	Bronze foncé	120 (3023)	VIS #12-24 TEK (35) Boulons 1/4-20 (23)
CGHFSSC 120 HD-MB	Noir Mat		

PO (MM) (1) ALUMINIUM ANODISÉ

