

CHARNIÈRES ASSORTIES

CHARNIÈRES DIVERSES

BOUCLE DE PORTE

SDL-20



- Une boucle de porte est une méthode simple de transfert de courant du cadre de la porte au dispositif de verrouillage
- Utilisée avec les serrures électriques à mortaise et cylindriques, les garnitures de sortie électriques et les dispositifs de retenue de pêne
- Montage en surface
- Non câblé
- Conduit blindé flexible raccordable sur place
- Longueur minimum inclus : 20" (508mm)
- Nombre maximum de fils électriques : 7 ch. 18 awg, 10 ch. 22 awg
- Trous de montage pré-perçés
- Disponible en finition aluminium (AL)
- Finition bronze foncé disponible sur commande spéciale

SDL-20	-	AL
MODÈLE		FINI



AL : ALUMINIUM

BOUCLE DE PORTE – DISSIMULÉE

CDL



- Une boucle de porte est une méthode simple de transfert de courant du cadre de la porte au dispositif de verrouillage
- Contrairement aux boucles flexibles en surface, le conduit blindé se glisse dans la porte et/ou le cadre de la porte
- Pour les applications avec charnière continue ou charnières pleine mortaise, demi-mortaise ou demi-surface
- Supporte des ouvertures jusqu'à 180°
- Montage dissimulé
- Non câblé
- Conduit blindé flexible de 6" (152,4mm), diamètre de 1/4" (6,4 mm)
- Embouts en aluminium



CDL	-	AL
MODÈLE		FINI

AL : ALUMINIUM

